GOLDMAN INC.

ANSI Push to Exit Button

退出押しボタンスイッチ (JIS)

AS-1135
Double pole double throw
Swich:SWH-261-GE
Swich:SWH-260-GE

AS-1136
Double pole double throw
Swich:SWH-261-RE
Swich:SWH-260-RE

AS-1137
Double pole double throw
Swich:SWH-261-BL
Swich:SWH-260-BL

RoHS Compliant

ANSI (JIS) コンセントボックス
(アルミ製フェイスプレート)



SMB-101　SMB-750　SMB-500

壁面取付用　: SMB-500,SMB-750,SMB-101

退出スイッチボタンは標準のコンセントボックスに取付けられます

退室押しボタンスイッチは、シリース接続及びパラレル接続のマグネット錠で使用することができます。以下の配線図を参照してください。



退室押しボタンスイッチは
電気トライク　に使用する
ことができます
（停電時施錠）

Contact





退室押しボタンスイッチは
電気マグネット錠に使用す
ることができます
（停電時解錠）

Operation Position



GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒　：222-0033
横浜市港北区新横浜３丁目７－１９ 鈴喜ビル3F
☎　：045-567-4117
FAX ：03-4496-4616
✉　：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com/