

特徴:


- 本装置はアクセスコントロールと電気錠システムの為に特別に設計されたものです
- 二系統の出力は異なった電気錠とアクセスコントロールシステムに対応しています
- タイム設定は異なった要求に対し0から20秒の間で調整が可能です
- このユニットは瞬時の退室を可能にするため、“退室要求のスイッチボタン”に接続が可能です
- 取り付けは素早く簡単

(スイッチ モード)


仕様:

入力	100-240 VAC, 50/60 Hz
出力 電圧 1	1.5A/ 12 VDC (指定時刻) (通電時施錠、停電時施錠の両方に対応)
出力 電圧 2	1A/ 12 VDC
時間設定	0 ~ 20 秒
重量	0.22 kg
寸法	129 (L) x 73 (W) x 50 (D) mm

取付の説明

- もし長期間使用しない場合、ACメイン電源から切断してください。ACメイン電源に接続する前に、もう一度結線が正しくされているか確認ください。取り付け作業及びテストは資格の有する人または、訓練された人のみが行ってください
- 本装置は室内での乾燥した場所でのみでご使用ください

保証

本製品は材料の欠陥及び技術的問題に対し、通常の使用状態に置いて販売の日から1年間保証いたします。当社は製品の更なる向上とその開発のため予告なく変更することをポリシーとしています。

