

ノー・タッチ（赤外線）センサー・スイッチ RTS シリーズ

安全で衛生的な出力を保証するタッチレス・スイッチ

標準機能

- 赤外線センサー技術を使用して非接触スイッチで起動
- 病院、レストラン、バスルーム、ラボなどの衛生環境動作
- 電圧12~24VDC
- ステンレススチール製フェースプレート（RTS700 / 800用ブラシ付きス
テンレス鋼製フェースプレート）
- 2色LEDステータスインジケータ（赤/緑）
- 最大15cmのセンサー範囲
- リロック遅延タイマー緊急信号入力（RTS-500を除く）
- 緊急出口ボタン付き（RTS-500用）



 <p>RTS-600</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANSI 国際基準寸法 • 埋め込み取り付け • 緊急信号 入力 • 選択式再施錠遅延時間 0.5, 5, 10, 20 秒 • センサー距離: 10cm • 114 x 70mm 	 <p>RTS-600-S</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANSI 国際基準寸法 • 面取り付け • 緊急信号 入力 • 選択式再施錠遅延時間 0.5, 5, 10, 20 秒 • センサー距離: 10cm • 114 x 70 x 35mm 	 <p>RTS-500</p> <ul style="list-style-type: none"> • 欧州基準寸法 • 埋め込み取り付け • 緊急信号 入力 • 選択式再施錠遅延時間 0.5, 5, 10, 20 秒 • センサー距離: 10cm • 85.5 x 85.5mm 	 <p>RTS-500N</p> <ul style="list-style-type: none"> • 欧州基準寸法 • 面取り付け • 緊急信号 入力 • 選択式再施錠遅延時間 0.5, 5, 10, 20 秒 • センサー距離: 10cm • 85.5 x 85.5mm
---	--	--	---

 <p>RTS-700</p> <ul style="list-style-type: none"> • 欧州基準寸法 • 埋め込み・面取り付け • 緊急信号 入力 • 選択式再施錠遅延時間 0.5-20 秒 • センサー距離: 15cm • 85.5 x 85.5mm 	 <p>RTS-800</p> <ul style="list-style-type: none"> • 欧州基準寸法 • 埋め込み・面取り付け • 緊急信号 入力 • 選択式再施錠遅延時間 0.5-20 秒 • センサー距離: 15cm • 114 x 70mm
---	---