

RTS Series Wave Sense Infrared Exit Device

ノー・タッチ（赤外線）センサー・スイッチ
安全で衛生的な出力を保証するタッチレス・スイッチ



GOLDMAN INC.

特徴

赤外線センサー技術を使用して非接触スイッチで起動病院、

- レストラン、バスルーム、ラボなどの衛生環境動作
- 動作電圧 12-24VDC (RTS-1000は12VDCのみ)
- ステンレススチール製フェースプレート2
- 色LEDステータスインジケータ (赤/緑)
- センサー検知レンジ最大15cm
- 遅延タイマー調整 (RTS-1000を除く)



RTS-700

- 欧州標準サイズ
- 埋め込み/面付け型
- タイマー設定0.5~20秒
- センサー検知レンジ 15cm
- リレー定格 1A/30VDC
- 寸法: 85.5 x 85.5mm
- 入力: 12~24VDC



RTS-800

- ANSI/JIS サイズ
- 埋め込み/面付け型
- タイマー設定0.5~20秒
- センサー検知レンジ 15cm
- リレー定格 1A/30VDC
- 寸法: 114 x 69.5mm
- 入力: 12~24VDC



RTS-020

- 細型
- 面付け型
- タイマー設定0.5~20秒
- センサー検知レンジ 15cm
- リレー定格 1A/30VDC
- 寸法: 116.25 x 44mm
- 入力: 12~24VDC



RTS-1000

- ANSI/JIS サイズ
- 埋め込み型
- センサー検知レンジ: 0.1~10 cm
- リレー定格: 3A/12~28VDC
- 寸法: 114 x 69.5mm)
- 入力: 12VDC



RTS-1100A

- 欧州標準サイズ
- 埋め込み型
- デレイタイム調整
- センサー検知レンジ: 0.1~10 cm
- リレー定格: 3A/12~28VDC
- Blue/Green LED
- 寸法: 86 x 86mm
- 入力: 12~24VDC

オプションバックボックス



SMB-86ALU-03

- 欧州規格
- アルミ製 シルバー
- 85.5 x 85.5 x 38mm



SMB-050

- ANSI / JIS規格
- ステンレス製
- 116 x 70 x 45mm



SMB-101
ANSI / JIS規格

- プラスティック, Black/White
- 114 x 70 x 30mm



SMB-040

- RTS-020用
- プラスティック, black,
- 115 x 43 x 32 mm

製品保証

クライアントへの販売日から1年間、通常のサービスで使用されている間、材料および仕上りの欠陥に対して保証されます。弊社ポリシーは、継続的な開発と改善です。したがって、弊社は予告なしに仕様を変更する権利を留保します。

ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F

☎: 045-620-8010 FAX: 045-620-8011 ✉: info@goldman-inc.jp WEB: www.goldman-inc.jp