



特徴

- 出口ボタンと緊急ドアリリースユニットの組み合わせ。
- ダブルギャング面付けバックボックス。
- 水平または垂直（たて・横方向）取り付け。
- 動作電圧12/24 VDC。
- 双極スイッチ。
- 接点定格5A / 125または250VAC。
- LEDインジケータ。
- ガラスまたはリセット可能な操作エレメント。



			
<p>PBS-P430C1</p> <ul style="list-style-type: none">• ステンレス製ボタンとフェイスプレート• ブレイクガラス	<p>PBS-P430C2</p> <ul style="list-style-type: none">• ステンレス製ボタンとフェイスプレート• リセット可能	<p>PBS-P800C1</p> <ul style="list-style-type: none">• プラスチックボタン• ブレイクガラス	<p>PBS-P800C2</p> <ul style="list-style-type: none">• プラスチックボタン• ブレイクガラス

交換部品

		
<p>PBS-286G 交換用プラスチックケース 189.5x92x40mm</p>	<p>P-PL-CP-31-K テスト用キー</p>	<p>P-PL-CP-32-K リセット用キー</p>

製品保証

クライアントへの販売日から1年間、通常のサービスで使用されている間、材料および仕上りの欠陥に対して保証されます。弊社ポリシーは、継続的な開発と改善です。したがって、弊社は予告なしに仕様を変更する権利を留保します。