



【ドア厚45mmの場合】  
 ・MIWA:U9MOT. CY (カム付ニシリンダー全長60mm+リンダ)  
 ・GOAL:P-GS 5-2A(シリンダー全長40-45mm)

※1400テバイスと箱錠は重なります。

- ※ パニツクバーの反対側(外部側)にトリムレバーハンドルを使用しない場合は、トリムレバーハンドルの取付穴及びセツクスホルトは不要です。(パニツクバーにはセツクスホルトは付属しておりません。)
- ※ ドア取付ビスは付属インチビスです。
- ※ 本体は室内側のドア面に取り付けます。
- ※ 基本ドア厚は45mmとします。
- ※ トリム選定は別紙参照してください。

機能 / 対応表		機能 / 対応表	機能 / 対応表	機能 / 対応表
オペレーション	サム・ピース 200シリーズ	エスカツチヨソ 300シリーズ	電気トリム E300シリーズ	ストライク
退出のみ/ダブル	201	HL-400		336
ダミー/引手のみ	202	302		306
ナイトラッチ/キーでラッチ引込	203M	309M		337 (オーナメント)
キーでラッチホルトの施錠/開錠	205M	309M		338 (オーナメント)
サムピースは常にアクティブ	215M	314M		339M (オーナメント)
一体化された施錠/解錠のオプショント付き ナイトラッチ/キーでラッチ引込 一体化された施錠/解錠のオプショント付き シリンダーなし			E309M	
			E314M	