

RTS Series Wave Sense Infrared Exit Device

ノー・タッチ (赤外線) センサー・スイッチ
安全で衛生的、確実な出力のタッチレス・スイッチ

特徴

- 非接触でスイッチを作動させる赤外線センサー技術を採用
- 病院、レストラン、バスルーム、研究室などのサニタリー環境に
- 対応 動作電圧 12-24VDC (12VDCのみ：RTS-1000/2600)
- ステンレス製フェースプレート
- 2色のLEDステータスインジケーター
- 調整式時間出力 (RTS-1000/1100A/2600を除く)
- 緊急退出用出力 (RTS-500N/600/600-S用)
- 緊急退出用ボタン付き (RTS-500/550/550Sの場合)

"タッチフリー"&"ウェーブ"
退出用スイッチ

- ◎ **タッチフリーシリーズ**
手や物を前後左右に動かしたときに動作
- ◎ **ウェーブシリーズ**
手や物を左右に動かしたときに動作



ローキーデザイン



RTS-500 ウェーブ型

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 非常退出ボタン
- 選択式：遅延時間は
0.5、5、10、20秒
- センサーレンジ 10cm
- リレー定格 3A/125 VAC or 30VDC
- 85.5 x 85.5mm
- Red/Green LED
- 面付型モデルRTS-500-Sも有ります
壁埋込バックボックス：FMB-BS86
面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-500N ウェーブ型

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 選択式：遅延時間：0.5、5、10、20秒
- センサーレンジ 10cm
リレー定格 3A/125 VAC or 30VDC
- Red/Green LED
- 85.5 x 85.5mm
- 壁埋込バックボックス：FMB-BS86
面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-870 ウェーブ型

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 3~15cm
- リレー定格 1A/125VAC、2A/30VDC
- Red/Green LED
- 85.5 x 85.5mm
- 壁埋込バックボックス：FMB-BS86
面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-550 タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 緊急・トグル・オン/オフ・ボタン
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 5~7cm
- リレー定格 1A/125VAC、2A/30VDC
- Red/Green LED
- 86 x 86 mm
壁埋込バックボックス：FMB-BS86
面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-550N タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 5~7cm
- リレー定格 1A/125VAC、2A/30VDC
- Red/Green LED
- 86 x 86 mm
壁埋込バックボックス：FMB-BS86
面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-550S タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 壁面付型 (専用取付ボックス付き)
- 緊急・トグル・オン/オフ・ボタン
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 5~7cm
- リレー定格 1A/125VAC、2A/30VDC
- Red/Green LED
- 86 x 86 x 43mm

ローキーデザイン



RTS-600 ウェーブ型

- ANSI/JIS 標準寸法
- 埋込型
- 非常退出出力
- 選択式：遅延時間 0.5, 5, 10, 20 秒
- センサーレンジ 10 cm
- リレー定格 3A/125 VAC or 30 VDC
- Red/Green LED
- 114 x 70mm
- 対応面付けボックス：SMB-050



RTS-600-S ウェーブ型

- ANSI/JIS 標準寸法
- 面付け型 (取付ボックス付き)
- 非常退出出力
- 選択式：遅延時間 0.5, 5, 10, 20 秒
- センサーレンジ 10 cm
- リレー定格 3A/125 VAC or 30 VDC
- Red/Green LED
- 114 x 70 x 35mm



RTS-880 ウェーブ型

- ANSI/JIS 標準寸法
- 埋込型
- 調整式：出力時間 1 ~ 60 秒
- センサーレンジ 3 ~ 15 cm
- リレー定格 1 A/125 VAC, 2A/30 VDC
- Red/Green LED
- 116 x 70 x 4mm
- 対応面付けボックス：SMB-050



RTS-880S ウェーブ型

- ANSI/JIS 標準寸法
- 面付け型 (取付ボックス付き)
- 調整式：出力時間 1 ~ 60 秒
- センサーレンジ 3 ~ 15 cm
- リレー定格 1 A/125 VAC, 2A/30 VDC
- Red/Green LED
- 116 x 70 x 35mm



RTS-650 タッチフリー

- ANSI/JIS 標準寸法
- 埋込型
- 調整式：出力時間 1 ~ 60 秒
- センサーレンジ 5 ~ 7 cm
- リレー定格 1 A/125 VAC, 2A/30 VDC
- Red/Green LED
- 114 x 70 x 5mm
- 対応面付けボックス：SMB-050



RTS-650S タッチフリー

- ANSI/JIS 標準寸法
- 面付け型 (取付ボックス付き)
- 調整式：出力時間 1 ~ 60 秒
- センサーレンジ 5 ~ 7 cm
- リレー定格 1 A/125 VAC, 2A/30 VDC
- Red/Green LED
- 114 x 70 x 35mm

LED照明付き一大型



RTS-970 タッチフリー

- ANSI/JIS 標準 2 個用サイズ
- 面付け型 (取付ボックス付き)
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 3 ~ 15 cm
- リレー定格 1A/30VDC
- Red/Green OR Red/Blue LED 133 x 133 x 30mm



RTS-970WT タッチフリー

- ANSI/JIS 標準 2 個用サイズ
- 面付け型 (取付ボックス付き)
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 3 ~ 15 cm
- リレー定格 1A/30VDC
- 赤/緑または赤/青LED
- 133 x 133 x 30mm
- RFワイヤレスコントローラ内臓/レシーバ付属
- レシーバは最大15個のリモートコントロールとペアリング可能



LED照明付き-角型



RTS-1000 タッチフリー

- ANSI/JIS 標準寸法
- 埋込型
- センサーレンジ 0.1~10cm
- リレー定格：3A/12~28VDC
- Blue/Green LED
- 115 x 70mm
- 対応面付けボックス：SMB-050



RTS-1100A タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- センサーレンジ 0.1 ~ 10 cm
- リレー定格：3A/12~28VDC
- Blue/Green LED
- 86 x 86mm
- 壁埋込バックボックス：FMB-BS86
- 面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-2600 タッチフリー

- ANSI/JIS (double gang)
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- センサーレンジ 0.1 ~ 10 cm
- リレー定格：3A/12~28VDC
- Blue/Green LED
- 116 x 116mm
- 壁埋込バックボックス：FMB-BS86
- 面付ボックス：SMB-86ALU-03

グロッシーホワイト (光沢)



RTS-850 タッチフリー

- ANSI/JIS 標準寸法
- 埋込型
- 調整式：出力時間 1~60秒
- センサーレンジ 3~15cm
- リレー定格 1A/125VAC, 2A/30VDC
- Red/Green LED
- 114 x 69.5 x 9.5mm
- 対応面付けボックス：SMB-101



RTS-850S タッチフリー

- ANSI/JIS 標準寸法
- 面付型(取付ボックス付き)
- 調整式：出力時間 1~60秒
- センサーレンジ 3~15cm
- リレー定格 1A/125VAC, 2A/30VDC
- Red/Green LED
- 114 x 69.5 x 47mm



RTS-860 タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 調整式：出力時間 1~60秒
- センサーレンジ 3~15cm
- リレー定格 1A/125VAC, 2A/30VDC
- Red/Green LED
- 85.5 x 85.5 x 9.5 mm
- 壁埋込バックボックス：FMB-BS86
- 面付ボックス：SMB-86ALU-03



RTS-860S タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 面付型 (取付ボックス付き)
- 調整式：出力時間は1~60秒
- センサーレンジ 3~15cm
- リレー定格 1A/125VAC, 2A/30VDC
- Red/Green LED
- 89 x 89* x 57.5 mm



RTS-900 タッチフリー

- 欧州標準寸法
- 面付型 (取付ボックス付き)
- 調整式：遅延時間は1~60秒
- センサーレンジ 5~7cm
- 接点定格 1A/30VDC max.
- Red/Green LED (プログラム可能な点灯/点滅モード)
- 86 x 86 x 38 mm



LED照明付き-丸型

GOLDMAN INC.



RTS-020 ウェーブ型

- 細形
- 埋め込み・面取り付け
- 遅延時間の調整
0~20秒
- センサーレンジ 120mm以下
- リレー定格 1A/30VDC Red/
- Green LED
- 116.25 x 44mm



RTS-020B ウェーブ型

- ANSI/JIS 標準取付埋
- め込み・面取り付け遅
- 延時間の調整
0~20秒
- センサーレンジ 最大120mm
- リレー定格 1A/30VDC Red/
- Green LED
- 114 x 69.5mm



RTS-700 ウェーブ型

- 欧州標準寸法
- 壁埋込 / 壁面付 兼用
- 緊急信号 入力
- 選択式再施錠遅延時間 0.5-20 秒
- センサー距離: 15cm
- 寸法: 85.5 x 85.5mm
- 壁埋込バックボックス: FMB-BS86
- 面付ボックス: SMB-86ALU-03



RTS-800 ウェーブ型

- ANSI/JIS 標準寸法埋
- め込み・面取り付け
- 緊急信号 入力
- 選択式再施錠
- 遅延時間 0.5-20 秒
- Red/Green LED
- 寸法: 114 x 69.5mm

オプション 面付ボックス



SMB-86ALU-03

欧州規格
アルミ製 シルバー
85.5 x 85.5 x 38mm



SMB-050

ANSI / JIS規格
ステンレス製
116 x 70 x 45mm



SMB-101

ANSI / JIS規格
プラスチック, Black/White
114 x 70 x 30mm



SMB-040

RTS-020用
プラスチック, black,
115 x 43 x 32 mm

オプション 埋込バックボックス



FMB-BS86

欧州標準規格
アルミ製, シルバー
73x73x35mm



SMB-750

ANSI / JIS規格
鉄製, シルバー
114x70x21mm

本製品は、通常の使用において材料や製造上の欠陥に対して、また最初の顧客に販売した日から1年間保証します。弊社のポリシーは、継続的な開発と改善であるため、予告なく仕様を変更する権利を有します。

GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F / TEL: 045-620-8010 / FAX: 045-620-8011 / Email: info@goldman-inc.jp / Web: www.goldmanexa.com