



GOLDMAN INC.



- 床付型 -

電磁リリース『マグネット・ドアホルダー』
ユーザー向け

取扱説明書



電磁リリース『マグネット・ドアホルダー』とは？

- マグネットの磁力で常時閉鎖式のドアを固定して開放。
火災時に瞬時にドアを閉鎖して、炎や煙の燃え広がりを防ぐ**防災設備**です。



ご使用方法

- 開放したい扉とマグネット・ドアホルダーを軽い力で押し合わせると磁力の働きで、扉を開放・保持します。
- 扉を閉める際はマグネット・ドアホルダー本体の**ドア解除ボタン**を軽く1秒ほど手で押すことで扉は閉鎖します。
- マグネット・ドアホルダー本体に解除ボタンがない場合は**壁付解除ボタン**を押すことで扉は閉鎖します。
※オプションの壁付解除ボタン(AS-1148-JP)をご使用の場合は、壁付解除ボタンを1秒ほど手で押すことで扉は閉鎖します。



取扱注意点

- 開放・保持されたマグネット・ドアホルダーを無理矢理引き剥がさないでください。
ビスの緩み、ドアの歪みの原因になります。
- 扉を閉める際は強い力でドア解除ボタンを絶対に押さないでください。
スイッチの故障の原因になります。必ず手でボタン軽くを押してください。
- マグネット・ドアホルダー本体に水がかからないようにして下さい。
但し、防水型を除きます。(GD700F-WP)
- マグネット吸着部分に干渉物があると吸着しなくなります。(紙・シール等)
- パワーサプライ制御盤は設置日から7年間で交換を推奨いたします。



保証

- 保証期間はマグネット・ドアホルダー及びパワーサプライの設置日より**1年間**です。
- 天災等不可抗力に起因する故障等、又はお客様の取り扱いの誤り、故意に依る損傷、改造は保証の対象外とさせていただきますのでご使用の際は取扱注意点をご確認の上、ご使用ください。



写真はイメージです

