



商品群

1. **アシスト・スイング®Slim-SW300**：押し勝手 / 引き勝手
 - ・開き戸専用自動ドアエンジン
 - ・基本的に本体はセキュリティ側(内部)に設置をします。
 - ・起動：無電圧@接点 ワンショットにてご支給下さい。
※開きスピード、開放保持時間、閉めスピードはボリューム調整可能
2. **Flat Scan** (ドア面付安全センサー：レーザー式、ドア内外に設置)
 - ・ドア面内外に設置、ドアにレーザーにて膜を生成します。
ドアに接触することがなくなります。
3. **GK310M** (電気ストライク)
 - ・(GK310M)通電時”施”、“解”錠 選択可能
 - ・電源：12/24VDC
 - ・施錠信号表示可能(M：ラッチモニター)※施錠信号＋状態(ラッチモニター)の両信号が必要な場合はその他製品を推奨します。
4. **DL-350**シリーズ (面付型 通電金具)
 - ・新築の場合はDL-417ST-TBも設置可能(改修時は加工が必要です。)
5. **RTS-1000** (ノータッチセンサースイッチ)
※内外カードリーダーの場合は不要となります。

運用方法

1. 外部から：起動デバイスにて起動。
 - ・セキュリティー盤に信号が入り、その後電気ストライク解錠とアシスト・スイング起動を同時に行います。
 - ・アシスト・スイング起動は無電圧@接点をワンショットにてご支給ください。
2. 内部から：ノータッチセンサーにて起動。
 - ・セキュリティー盤に信号が入り、その後電気ストライク解錠とアシスト・スイング起動を同時に行います。
 - ・アシスト・スイング起動は無電圧@接点をワンショットにてご支給ください。
3. ドアが内側に開いている最中に安全センサーが人を検知すると：
 - ・人、物を検知すると一旦静止し、一定時間経過後に再度90° まで開きます。
 - ・ストップ機能は何度でも作動します。
4. ドアが90° の角度から閉まって来る最中に安全センサーが人を検知すると：
 - ・人、物を検知するとドアは自動的に再度開く方向に動作します。
 - ・リオープン機能は何度でも動作可能です。

